


Brama segmentowa - np. HORMAN SPUF42 (lub równoważna)  
1 sztuka  
Wymiar: 450x450cm  
Wypełnienie: pianka PU  
Prowadzenie normalne, prowadnice stalowe ocynkowane

kolor RAL7016

napęd silnikowy, sterowanie lokalne i zdalne  
prowadnice podczipione do konstrukcji stalowej obiektu  
Szerokość bramy pomiędzy prowadnicami dostosować do podkonstrukcji stalowej

- Drzwi** zintegrowane z bramą  
- szerokość w świetle min.90cm  
- bezprogowe  
- otwieranie na zewnątrz  
- kolor RAL 7016, materiał drzwi tożsamy z materiałem bramy

Obróbka: aluminium malowane proszkowo w kolorze bramy  
dopasować kolorystycznie do ślusarki w bud. istniejących  
(sprawdzić w naturze w budynku istniejącym)



Okno fix – 01  
Wymiar: 100 x 100 cm  
4 sztuki

Profil aluminiowy z przekładką termiczną  
Kolor: RAL 7024 (sprawdzić w naturze w budynku istniejącym)  
dopasować kolorystycznie do ślusarki w bud. istniejących

Wypełnienie: Poliweglan komorowy transparentny,  
odporny na promieniowanie UV

Obróbka wewn. i zewn.: aluminium malowane proszkowo w kolorze okna

Po obu stronach bramy, na zewnątrz i wewnątrz  
zamocować trwale do podłoża elementy stalowe pomalowane w kolorze żółto-czarnym  
zabezpieczające krawędzie otworu przed uszkodzeniem  
Identycznie jak w budynkach istniejących na terenie zakładu



ENERGOINWEST JK 15-124 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 15  tel. 085-654-9836		
TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 15-113 Białystok, ul.Gen. Wł. Andersa 40 F	
INWESTOR	PUHP "LECH" Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4 Białystok 15-110	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	dr inż. arch. Andrzej Dudziński nr upr. BI/10/02 POIA nr.PD-0036	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Roman Ptaszyński nr upr. BI-POKK/11/2003 POIA nr.PD-0221	
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OTWOROWEJ	NR RYS. A.07
SKALA		PAŹDZIERNIK 2020